

KTC30H30... Kątownik

Overview:

ZASTOSOWANIE

Elementy wsparcia instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków i ram.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3m

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania

dowolnych odcinków do 3m

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
KTC30H30/2	2000	30	621220	10	30	1,30
KTC30H30/3	3000	30	621230	10	30	1,95

Connected products:



PZC... Płyta
ceownika



NO40x20
Nakładka
ochronna



NO40x47
Nakładka



NOK... Nakładka
NO80x37
Nakładka



TSO... Taśma
stalowa
ocynkowana
(bednarka)



DSO... Druk
stalowy
ocynkowany
(druk
odgromowy)



NO30x30
Nakładka
ochronna



NO40x40N
Nakładka
ochronna



NO40x60
Nakładka



DPH...
Dwuteownik
hutniczy



NO40x30
Nakładka
ochronna



NO50x30
Nakładka
ochronna