

## KRPBJ...H42 Kolanko redukcyjne prawe

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejście z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10**

#### Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

#### Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Sheet thickness: **1,0 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KRPBJ50H42	50	144104	10	0,44
KRPBJ100H42	100	144304	10	0,67
KRPBJ150H42	150	144504	6	1,01
KRPBJ200H42	200	144604	6	1,34
KRPBJ300H42	300	144804	4	2,01
KRPBJ400H42	400	148604	4	2,31
KRPBJ500H42	500	148704	2	2,77
KRPBJ600H42	600	148804	2	3,32

### Connected products:

