


WP Wieszak pręta

Overview:


Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych. Płynna regulacja kąta. Zalecamy używanie zacisków ZC.

Materiał Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL



Connected products:

							
WC... Wieszak	WSS... Wspornik WFC/WFCO... ścienna-sufitowy	WSD... Wspornik WFC/WFCO... falkowy	WWD... Wysięgnik wzmacniony	WSO... Wieszak sufitowy	WSN... Wieszak sufitowy	PS Podstawa sufitowa	PSN Podstawa sufitowa
							
WZC22 Wieszak ceownika	PSW... Prowadnica sufitowa	PSU Podstawa sufitowa uchylana	PST Podstawa sufitowa trójkątna	PSCN Podstawa sufitowa	WSD... Wspornik WPCW/WPCO...	WPCW...N Wspornik sufitowy	WPCM...N Wspornik sufitowy
							
US Uchwyt sufitowy	USW... Uchwyt sufitowy	UD... Uchwyt dociskowy	UDC Uchwyt dociskowy	ZD Zaczeć dwuteownika	ZDW Zaczeć dwuteownika	ZDT Zacisk	KDM Klamra dwuteownika
							
ZKM... Zestaw klamrowy	ZKD... Zestaw klamrowy	WT80 Wieszak trapezowy	WT/WT0120... Wieszak trapezowy	WT180... Wieszak trapezowy	PWT... Przetyczka wieszaka	WZ Wieszak zapadkowy	DBD Dziurkacz do blach
							
BR.../1 Blacha rozporowa	ZK... Zacisk	ZC Zacisk	OZ/OZO Obejma zatraskowa	UDC1 Uchwyt dociskowy	WPPG Wieszak przegubowy pręta	ZCM1 Zacisk	WSV... Wspornik sufitowy
							
ZCS Zacisk	KSA... Obejma kablowa	UPC Uchwyt pręta	KDDS Klamra dwuteownika	ZKDS... Zestaw klamrowy			