

ZSP3... Zacisk

Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie lekkich konstrukcji
do profili otwartych.

Materiał

Stal sprężysta cynkowana.



Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Wymiar M [mm]	Grubość a
ZSP3M6/2	791701	100	0,60	6	2-3
ZSP3M6/3	791801	100	0,60	6	3-8
ZSP3M6/8	791901	100	0,60	6	8-14
ZSP3M6/14	792001	100	0,60	6	14-20
ZSP3M8/2	792101	100	0,70	8	2-3
ZSP3M8/3	792201	100	0,70	8	3-8
ZSP3M8/8	792301	100	0,70	8	8-14
ZSP3M8/14	792401	100	0,70	8	14-20
ZSP3M10/2	792501	100	0,70	10	2-3
ZSP3M10/3	792601	100	0,70	10	3-8
ZSP3M10/8	792701	100	0,70	10	8-14
ZSP3M10/14	792801	100	0,70	10	14-20

Connected products:



ZSK1... Zacisk



ZSU2... Zacisk



ZSK4... Zacisk



ZSU1... Zacisk



ZSK2... Zacisk



ZSK3... Zacisk



WST1 Wieszak uniwersalny



WST2... Wieszak uniwersalny



ZSP2... Zacisk



ZSP1... Zacisk



SZPL Szyna plastikowa



AZSK1 Adapter do ZSK1



ZT... Zacisk



US1(UKT1) Uchwyt kablowy



USZ... Uchwyt



BLS Blokada szynowa



NMU Nakrętka montażowa



SDD Śruba dwugwintowa z dyblem



PD11 Podkładka dystansowa