


## USZ... Uchwyt szybkomocujący

### Overview:

#### Zastosowanie

System mocowania rur i kabli o wymiarach od 10 do 65 mm. Uchwyty mogą być stosowane zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków.

System można stosować w instalacjach grzewczych, sanitarnych, mechanicznych oraz elektrycznych.



#### Materiał

Poliamid 6 - modyfikowany (nylon PA6).

### Versions:

| Symbol       | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wymiar Dmin [mm] | Wymiar Dmax [mm] |
|--------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <b>USZ12</b> | <b>790602</b>    | <b>150</b>         | <b>10</b>        | <b>12</b>        |
| <b>USZ15</b> | <b>790702</b>    | <b>100</b>         | <b>14</b>        | <b>16</b>        |
| <b>USZ18</b> | <b>790802</b>    | <b>100</b>         | <b>17</b>        | <b>20</b>        |
| <b>USZ22</b> | <b>790902</b>    | <b>100</b>         | <b>20</b>        | <b>23</b>        |
| <b>USZ26</b> | <b>791002</b>    | <b>50</b>          | <b>25</b>        | <b>29</b>        |
| <b>USZ32</b> | <b>791102</b>    | <b>50</b>          | <b>32</b>        | <b>35</b>        |
| <b>USZ42</b> | <b>791202</b>    | <b>25</b>          | <b>40</b>        | <b>45</b>        |
| <b>USZ50</b> | <b>791302</b>    | <b>25</b>          | <b>48</b>        | <b>55</b>        |
| <b>USZ60</b> | <b>791402</b>    | <b>20</b>          | <b>59</b>        | <b>60</b>        |