# CZKJ...H30 Czwórnik korytka

## Overview:




**Zastosowanie**

Rozgałęzienie trasy kablowej.

**Materiał**
Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.**
**Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b, itd.**

## Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|---|---|---|---|---|
| **CZKJ50H30** | **50** | **132005** | **20** | **0,21** |
| **CZKJ100H30** | **100** | **132010** | **20** | **0,32** |
| **CZKJ150H30** | **150** | **132015** | **10** | **0,46** |
| **CZKJ200H30** | **200** | **132020** | **10** | **0,63** |
| **CZKJ300H30** | **300** | **132030** | **10** | **1,29** |

## Connected products:

KGR...H30 Korytko

KGL...H30 Korytko

KGJ...H30 Korytko

KBJ...H30 Korytko

KBR...H30 Korytko

SGK... Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana (komplet)

SM... Śruba (komplet)