

KS...H100 Kanał naścienny

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych elektrycznych,
telekomunikacyjnych i komputerowych
w pomieszczeniach.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie PN-EN 10152.

Lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub

szary RAL 7035.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,0 mm**



Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1mb
KS115H100/2	2000	115	910111	2	100	3,36
KS130H100/2	2000	130	910113	2	100	3,46
KS170H100/2	2000	170	910117	2	100	3,75

Connected products:



KPKS...H100
Kolanko
poziome



KPKSd215H100
Kolanko
poziome
dwutorowe



KSd215H100
Kanał naścienny
dwutorowy



KWKS...H100
Kolanko
wewnętrzne



KWKSd215H100
Kolanko
wewnętrzne
dwutorowe



KZKS...H100
Kolanko
zewewnętrzne



KZKSd215H100
Kolanko
zewewnętrzne
dwutorowe



TSKS...H100
Trójkąt kanału
naściennego



TSKSd215H100
Trójkąt kanału
naściennego
dwutorowy



ZK...H100
Zaślepka kanału



LKSH100
łącznik