


WFCS... Wspornik fajkowy

Overview:

ZASTOSOWANIE

Podwieszanie korytek siatkowych.



Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011
 Na zamówienie:
 F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
 PN-EN ISO 1461:2011
 E- stal kwasoodporna
 L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Każdy wspornik posiada nakładkę ochronną w komplecie.

Do montażu zaleca się zastosowanie podkładki dystansowej PD11
Uwaga!

Możliwość zastosowania zamiennie wspornika fajkowego WFC/WFCO z wykorzystaniem zacisków śrubowych ZS/ZSO

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WFCS100	170	900810	20	180	0,47	0,85
WFCS150	224	900815	20	180	0,70	0,15
WFCS200	270	900820	20	180	0,60	0,50
WFCS300	370	900830	20	180	0,73	0,30
WFCS400	470	900840	20	180	0,86	0,23
WFCS500	574	900850	20	180	1,42	0,14
WFCS600	674	900860	20	180	1,62	0,10

Connected products:

