

## PGL...N Przegroda


### Overview:

**Zastosowanie**  
Podział wzdłużny koryt

**Materiał**  
Blacha stalowa cynkowana metodą  
Sendzimira PN-EN 10327:2005

**Na zamówienie:**  
F- Ocynk metodą zanurzeniową -  
PN-EN ISO 1461:2000

E- Stal kwasoodporna  
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



### Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

| Symbol           | Długość L [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1mb  |
|------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| <b>PGL50/3N</b>  | <b>3000</b>    | <b>150409</b>    | <b>10</b>          | <b>47</b>       | <b>0,48</b> |
| <b>PGL100/3N</b> | <b>3000</b>    | <b>110209</b>    | <b>10</b>          | <b>97</b>       | <b>0,78</b> |

### Connected products:









UKZ1/UKZO1... Uchwyt kablowy zacze

UKZ2... Uchwyt kablowy zacze

USSW Uchwyt śrubowy

USSPW/USSPWOLSS N Uchwyt śrubowy zacze

PLC23/01 Płaskownik

ZSW Zacisk

ZS/ZSO Zacisk śrubowy (komplet)










ZPNH80... Zapinka

NKS Nożyce do korytek siatkowych

BMS Blacha montażowa

BSM Uchwyt boczny

WWSS... Wysięgnik wzmocniony

WFLS... Wspornik fajkowy

WFCS... Wspornik fajkowy

SGKM6x... Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierзова ząbkowana (komplet)







UUS Uchwyt uziemienia

WTLS Wysięgnik

WWTS Wysięgnik

PMC/PMCO... Profil montażowy

WSD... Wspornik