

TKDJ...H42 Trójknik dostawny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKDJ50H42	50	753159	10	0,15
TKDJ100H42	100	149810	10	0,39
TKDJ150H42	150	149815	10	0,46
TKDJ200H42	200	149820	10	0,53
TKDJ300H42	300	149830	10	0,65
TKDJ400H42	400	149840	10	0,81
TKDJ500H42	500	149850	10	0,95
TKDJ600H42	600	149860	10	1,09

Connected products:



KAJ...H42
Korytko



KGL...H42
Korytko



KGJ...H42
Korytko



KGR...H42
Korytko



KCJ...H42
Korytko



KCL...H42
Korytko



KOL...H42
Korytko



KOJ...H42
Korytko



KBR...H42
Korytko



KBJ...H42
Korytko



SG... Śruba z
łbem
grzybkowym
(komplet)



SM... Śruba
(komplet)