

TKDP...H60 Trójnik dostawny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| TKDP50H60 | 50 | 159809 | 10 | 0,66 |
| TKDP100H60 | 100 | 169810 | 10 | 0,66 |
| TKDP150H60 | 150 | 169815 | 10 | 0,76 |
| TKDP200H60 | 200 | 169820 | 10 | 0,87 |
| TKDP300H60 | 300 | 169830 | 10 | 1,08 |
| TKDP400H60 | 400 | 169840 | 10 | 1,29 |
| TKDP500H60 | 500 | 169850 | 10 | 1,50 |
| TKDP600H60 | 600 | 169860 | 10 | 1,71 |

Connected products:

