

CMC40H80 Ceownik montażowy

Overview:

Zastosowanie

Stosowany do podwieszania lamp, jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i całej gamy wysięgników.

Materiał

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie:

F - blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000

E - blacha kwasoodporna odcinki do 3 mb.

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CMC40H80/ 3	3000	40	617030	2	80	10,14
CMC40H80/ 6	6000	40	617060	1	80	20,28

Connected products:



PZC... Płytki ceownika



NO40x20
Nakładka
ochronna



NO40x47
Nakładka



NOK... Nakładka NO80x37
Nakładka



TSO... Taśma
stalowa
ocynkowana
(bednarka)



DSO... Druk
stalowy
ocynkowany
(druk
odgromowy)



NO30x30
Nakładka
ochronna



NO40x40N
Nakładka
ochronna



NO40x60
Nakładka



DPH...
Dwuteownik
hutniczy



NO40x30
Nakładka
ochronna



NO50x30
Nakładka
ochronna