

LZGCH100 Łącznik przegubowy do korytka

Overview:

Zastosowanie


Łączenie elementów trasy kablowej, prowadzonej pod różnym kątem.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,



Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Connected products:



KZWC...H100
Korytko
wzmocnione



KZLC...H100
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



LZCH100
łącznik
płytkowy



LCC...H100
Łącznik C



KKZC...H100
Kolanko 90°



KKZMC...H100
Kolanko 45°



TKZC...H100
Trójnik korytka



CZKZC...H100
Czwórnik
korytka



LZZC...H100 łuk
zewnątrzny 90°



LZZMC...H100 łuk
zewnątrzny 45°



LZWC...H100 łuk
wewnętrzny 90°



LZWMC...H100 łuk
wewnętrzny 45°



TRZC...H100 Trójnik
redukcyjny
symetryczny



RKZC...H100 Redukcja
symetryczna