

## PGL...N Przegroda

### Overview:

**Zastosowanie**  
Podział wzdłużny koryt..

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla **PGJ...**

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **0,7 mm**



### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1mb
<b>PGL40/3N</b>	<b>3000</b>	<b>140409</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>0,42</b>
<b>PGL50/3N</b>	<b>3000</b>	<b>150409</b>	<b>10</b>	<b>47</b>	<b>0,48</b>
<b>PGL60/2N</b>	<b>2000</b>	<b>160109</b>	<b>10</b>	<b>57</b>	<b>0,54</b>
<b>PGL60/3N</b>	<b>3000</b>	<b>160209</b>	<b>10</b>	<b>57</b>	<b>0,54</b>
<b>PGL80/3N</b>	<b>3000</b>	<b>180209</b>	<b>10</b>	<b>77</b>	<b>0,66</b>
<b>PGL100/3N</b>	<b>3000</b>	<b>110209</b>	<b>10</b>	<b>97</b>	<b>0,78</b>
<b>PGL110/3N</b>	<b>3000</b>	<b>120209</b>	<b>10</b>	<b>107</b>	<b>0,89</b>