

WTRE... Wysięgnik trapezowy

Overview:


Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur
i innych elementów, o bardzo dużym obciążeniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011



Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WTRE200	215	713220	10	200	1,90	8,00
WTRE300	315	713320	8	200	2,70	7,00
WTRE400	415	713420	6	220	3,40	7,00
WTRE500	515	713520	1	220	4,30	6,00
WTRE600	615	713620	1	220	5,20	6,00
WTRE700	715	713720	1	220	5,80	5,50
WTRE800	815	713820	1	280	6,30	7,00
WTRE900	915	713920	1	280	6,90	7,00
WTRE1000	1015	713120	1	280	7,50	6,50
WTRE1100	1115	713121	1	280	8,10	6,00
WTRE1200	1215	713122	1	280	8,70	5,00
WTRE1300	1315	713123	1	280	9,40	4,50
WTRE1400	1415	713124	1	280	10,10	4,00
WTRE1500	1515	713125	1	280	10,70	3,50