

KSC...H100N Korytko

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach
- korytek o długościach od 2 do 12 mb.
- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Korytka przystosowane do montowania

uchwytów kablowych UKZ1, UKZ2

Sheet thickness: 2,0 mm

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm²]
KSC200H100/3N	3000	200	220120	2	7,24	16
KSC200H100/6N	6000	200	220121	2	7,24	16
KSC300H100/3N	3000	300	220130	2	8,14	24
KSC300H100/6N	6000	300	220131	2	8,14	24
KSC400H100/3N	3000	400	220140	2	9,04	32
KSC400H100/6N	6000	400	220141	2	9,04	32
KSC500H100/3N	3000	500	220150	2	9,94	41
KSC500H100/6N	6000	500	220151	2	9,94	41
KSC600H100/3N	3000	600	220160	2	10,84	49
KSC600H100/6N	6000	600	220161	2	10,84	49