



KSP...H120 Korytko

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m.



Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach
- korytek o długościach od 2 do 12 mb.
- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Korytka przystosowane do montowania

uchwytów kablowych UKZ1, UKZ2

Sheet thickness: 1,5 mm

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KSP200H120/3	3000	200	240020	2	7,04	22600
KSP200H120/6	6000	200	240021	2	7,04	22600
KSP300H120/3	3000	300	240030	2	8,00	34600
KSP300H120/6	6000	300	240031	2	8,00	34600
KSP400H120/3	3000	400	240040	2	8,96	46600
KSP400H120/6	6000	400	240041	2	8,96	46600
KSP500H120/3	3000	500	240050	2	9,92	58600
KSP500H120/6	6000	500	240051	2	9,92	58600
KSP600H120/3	3000	600	240060	2	10,88	70600
KSP600H120/6	6000	600	240061	2	10,88	70600