

## LZKSM...H120 łuk zewnętrzny 90°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu  
wewnętrznym dostosowanym**

**do minimalnych promieni gięcia kabli**

**Do połączenia kształtki z korytkiem**

**należy zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGKM8×16**

Sheet thickness: **2,5 mm**

### Versions:

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LZKSM200H120 | 200              | 241223           | 2                  | 10,86         |
| LZKSM300H120 | 300              | 241233           | 2                  | 12,06         |
| LZKSM400H120 | 400              | 241243           | 2                  | 13,02         |
| LZKSM500H120 | 500              | 241253           | 2                  | 14,52         |
| LZKSM600H120 | 600              | 241263           | 2                  | 15,88         |