

PZTRRZP... Pokrywa trójnika redukcyjnego

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.



POZORI
SIRKY: 50 a 100 mm
- 1 SYMETRICKÝ ZAMOK
SIRKY NAD: 100 mm
- 2 ZAMKY

Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZTRRZP50	50	307005	20	0,29
PZTRRZP100	100	307010	20	0,60
PZTRRZP200	200	307020	10	1,84
PZTRRZP300	300	307030	10	3,07
PZTRRZP400	400	307040	4	5,04
PZTRRZP500	500	307050	4	6,24
PZTRRZP600	600	307060	4	7,44