KRLJ...H30 Kolanko redukcyjne lewe

Overview:





Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejście

z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

Materiał
Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KRLJ50H30	**50**	**133005**	**1**	**0,40**
KRLJ100H30	**100**	**133010**	**1**	**0,62**
KRLJ150H30	**150**	**133015**	**1**	**0,94**
KRLJ200H30	**200**	**133020**	**1**	**1,24**
KRLJ300H30	**300**	**133030**	**1**	**1,87**

Connected products:

KGR...H30 Korytko

KGL...H30 Korytko

KGJ...H30 Korytko

KBJ...H30 Korytko

KBR...H30 Korytko

SGK... Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana (komplet)

SM... Śruba (komplet)