

BDST Bok drabiny

Overview:

Zastosowanie

Do samodzielnego montażu drabin
 w komplecie ze szczelkami, w miejscach
 o ograniczonym dostępie.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **3,0 mm**



Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1mb
BDSTH100/3	3000	400104	2	100	3,48
BDSTH100/6	6000	400204	2	100	3,48
BDSTH110/3	3000	410204	2	110	3,93
BDSTH110/6	6000	410304	2	110	3,93
BDSTH120/3	3000	420204	2	120	4,70
BDSTH120/6	6000	420304	2	120	4,70
BDSTH150/3	3000	470204	2	150	5,90
BDSTH150/6	6000	470304	2	150	5,90
BDSTH200/3	3000	490204	2	200	7,10
BDSTH200/6	6000	490304	2	200	7,10