

## CTMC40H60... Ceownik montażowy

### Overview:

#### ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: „WWT”, „WPT”, „WWC”, „WWCN”, „WPL”, „WTL”, „WW”, „WWS”, „WWD”, „WMC”, „WMCN”.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą


Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania ceownika**

**z blachy o grubości 1,5; 2,5 mm. Do montażu ceownika z**

**łącznikiem należy użyć śrub SGK M10×20 lub SG M10×20**

Sheet thickness: **2,0 mm**

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CTMC40H60/3	3000	40	640230	2	60	8,78
CTMC40H60/6	6000	40	640260	1	60	17,57