

## CMT100H100... C-uholník montážny

### Overview:

#### POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripojenie káblových plechových žľabov, rebríkov a výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011



**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

#### POZOR!

- Možnosť objednania ľubovoľných dĺžok do 6 m.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.



Pevný



### Versions:

Sheet thickness: **3,0 mm**

| Symbol       | Dĺžka L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. |
|--------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| CMT100H100/3 | 3000         | 100              | 641031           | 1                  | 100             | 22,75         |
| CMT100H100/6 | 6000         | 100              | 641061           | 1                  | 100             | 45,50         |