

LUMBJ...H60 Łuk 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.


owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.




Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LUMBJ50H60	50	167924	2	0,41
LUMBJ100H60	100	161703	2	0,61
LUMBJ150H60	150	161803	2	0,81
LUMBJ200H60	200	161903	2	1,01
LUMBJ300H60	300	162103	2	1,40
LUMBJ400H60	400	162203	2	1,79
LUMBJ500H60	500	162303	2	2,17
LUMBJ600H60	600	162403	2	2,56

Connected products:

							
KGJ/KGOJ...H60 Korytko	KCJ/KCOJ...H60 Korytko	KOJ...H60N Korytko	NO24x35 Nakładka ochronna	KBJ...H60 Korytko	KKJ...H60 Kolanko 90°	KKBJ...H60 Kolanko 90°	KKPJ...H60 Kolanko 90°
							
KKMJ...H60 Kolanko 45°	KKMBJ...H60 Kolanko 45°	KKMPJ...H60 Kolanko 45°	TKJ...H60 Trójkąt korytka	TKBJ...H60 Trójkąt korytka	TKPJ...H60 Trójkąt korytka	CZKJ...H60 Czwórnik korytka	CZKBJ...H60 Czwórnik korytka
							
CZKPJ...H60 Czwórnik korytka	LUMBJ...H60 Łuk 90°	LUMBJ...H60 Łuk 90°	LUMBJ...H60 Łuk 90°	LUMBJ...H60 Łuk 45°	LUMBJ...H60 Łuk 45°	LUMBJ...H60 Łuk przegubowy	LUMBJ...H60 Łuk przegubowy
							
ELJ...H60 Element łuku przegubowego	ELBJ...H60 Element łuku przegubowego	OPZJ...H60 Obejście poziome	OPZBJ...H60 Obejście poziome	OPNJ...H60 Obejście	OPNB...H60 Obejście	KRPJ...H60 Kolanko	KRBPJ...H60 Kolanko

				pionowe	pionowe	redukcyjne prawe	redukcyjne prawe
							
KRLJ...H60 Kolanko redukcyjne lewe	KRLBJ...H60 Kolanko redukcyjne lewe	TRJ...H60 Trójnik redukcyjny	TRBJ...H60 Trójnik redukcyjny	TRSJ...H60 Trójnik redukcyjny symetryczny	TRSBJ...H60 Trójnik redukcyjny symetryczny	RKLJ...H60 Redukcja lewa	RKLBJ...H60 Redukcja lewa
							
RKPJ...H60 Redukcja prawa	RKPBJ...H60 Redukcja prawa	RKSJ...H60 Redukcja symetryczna	RKSBJ...H60 Redukcja symetryczna	LRJH60 Łącznik rozgałęźny	LRBJH60 Łącznik rozgałęźny	TKDJ...H60 Trójnik dostawny	LRPJH60 Łącznik rozgałęźny