

OPNBJ...H60 Obejście pionowe

Overview:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
OPNBJ50H60	50	166924	2	0,62
OPNBJ100H60	100	163303	2	0,86
OPNBJ150H60	150	163403	2	1,12
OPNBJ200H60	200	163503	2	1,38
OPNBJ300H60	300	163703	2	1,92
OPNBJ400H60	400	163803	2	2,44
OPNBJ500H60	500	163903	2	3,18
OPNBJ600H60	600	164003	2	3,52

Connected products:




korytka



LLBJ...H60 Łuk
przegubowy



ELJ...H60
Element łuku
przegubowego



ELBJ...H60
Element łuku
przegubowego



OPZJ...H60
Obejście
poziome



OPZBJ...H60
Obejście
poziome



OPNJ...H60
Obejście
pionowe



KRPJ...H60
Kolanko
redukcyjne
prawe



KRPBJ...H60
Kolanko
redukcyjne
prawe



KRLJ...H60
Kolanko
redukcyjne lewe




KRLBJ...H60
Kolanko
redukcyjne lewe



TRJ...H60 Trójnik
redukcyjny



TRBJ...H60
Trójnik
redukcyjny



TRSJ...H60
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



TRSBJ...H60
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



RKLJ...H60
Redukcja lewa



RKLBJ...H60
Redukcja lewa



RKPJ...H60
Redukcja prawa



RKPBJ...H60
Redukcja prawa



RKSJ...H60
Redukcja
symetryczna



RKSBJ...H60
Redukcja
symetryczna



LRJH60 Łącznik
rozgałęźny



LRBJH60 Łącznik
rozgałęźny



TKDJ...H60
Trójnik
dostawny



LRPJH60 Łącznik
rozgałęźny