

Stojanový dátový rozvádzač SZB 19"

Overview:

VÝPREDAJ

Univerzálny rozvádzač pre realizáciu vnútorných rozvodov štruktúrovanej kabeláže a telekomunikačných rozvodov.

- Ponúkaný v 40. verziách, z toho 11 vyhotovení je dostupných stále na sklade.
- Sofistikovaný systém konfigurácie:
 - rôzne typy dvier, krytov a striešok,
 - možnosť zhotovenia rozvádzačov do kompletov,
 - možnosť postavenia rozvádzača na nožičky, kolieska alebo na podstavec s možnosťou nivelizácie,
 - privedenie káblov do rozvádzača je možné z každej strany,
 - v rozvádzačoch širokých 800 mm je možné nainštalovať nosné uholníky v rozpätí 21"
- Široký sortiment príslušenstva rozvádzačov: police, zásuvky, ventilačné panely, napájacie panely, záslepky, atď..
- Možnosť výroby rozvádzačov podľa požiadaviek zákazníka.



Rozsah dodávky

Rozvádzač v základnej konfigurácii (symbol: WZ-SZB-xxx-17AA-110000-011):

- Skelet.
- Predné dvere z kaleného bezpečnostného skla s jednobodovými zámkami.
- Dva bočné kryty.
- Zadné plechové dvere skrátene, s maskovnicou 3 U, s protiprachovou záslepkou.
- Strecha štandardná.
- Dva páry vertikálnych lišt 19".
- Lišta a káble uzemnenia.
- Rozvádzač stojí na regulovateľných nožičkách.

Materiál

- Skelet, kryty, dvere bez skla, vertikálne lišty - oceľový plech.
- Dvere so sklom - oceľový plech, plexisklo.
- Dvere sklenené - bezpečnostné kalené sklo.

Stupeň krytia

- IP 20 v zhode s normou EN 60529 (netýka sa protiprachového prechodu).
- Na špeciálnu požiadavku je možnosť dodať rozvádzač s skrytím IP 41.

Povrchová úprava

- Skelet, dvere, kryty, sokeľ - prášková farba o hrubej štruktúre RAL 7035 (sivá).
- Možnosť dodania v inom odtieni RAL.
- Vertikálne lišty - pozinkované metódou Sendzimíra.
- Výložníky - pozinkované.

Versions:

Symbol	Wysokość H [mm]	Šírka L [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška HU	Max. zaťaženie [kg]
WZ-SZB-005-17AA-11-0000-011	2096	800	800	45 U	1000,00
WZ-SZB-010-17AA-11-0000-011	2096	600	600	45 U	1000,00
WZ-SZB-151-17AA-11-0000-011	1563	600	800	33 U	1000,00
WZ-SZB-152-17AA-11-0000-011	1563	600	600	33 U	1000,00
WZ-SZB-017-Z7AA-11-0000-011	1963	800	800	42 U	1000,00
WZ-SZB-022-Z7AA-11-0000-011	1963	600	600	42 U	1000,00