

## Serverový rozvádzač SZB SEI 19"

### Overview:

#### Rozvádzač na inštaláciu serverov pre samostatnú montáž

- V ponuke sú 4 rozmery skeletu rozvádzačov, dostupné v stálom predaji na sklade.
- Vhodné pre použitie vo vnútri objektov a hlavne tam keď je problematické dostať do serverovne hotový zmontovaný rozvádzač.
- Dodávané v rozmontovanom stave aj inštrukciou na montáž.
- Možnosť sofistikovanej konfigurácie vyhotovenia rozvádzača pomocou jednoduchej schémy kódovania symbolu ( pozri na strane 1/4).

#### Technické parametre:

##### Materiál

- Oceľový plech.

##### Stupeň krytia

- IP 20 v zhode s normou EN 60529.

##### Povrchová úprava

- Skelet, dvere, kryty, strecha - prášková farba hrubej štruktúry RAL 7035 (sivá) alebo RAL 9005 (čierná).
- Možnosť dodania v inom odtieni RAL.
- Vertikálne lišty - pozinkované metódou Sendzímira.

##### Prípustné zaťaženie

- Pozri tabuľku na strane 4/4.

### Versions:

Symbol	Wysokość H [mm]	Kolor RAL	Šírka L [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška HU
<b>WZ-SZBSEI-005-6I</b> <b>11-11-0000-2-011</b>	<b>1963</b>	<b>7035</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	<b>42U</b>
<b>WZ-SZBSEI-005-6I</b> <b>11-11-0000-2-161</b>	<b>1963</b>	<b>9005</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	<b>42U</b>
<b>WZ-SZBSEI-006-6I</b> <b>11-11-0000-2-011</b>	<b>1963</b>	<b>7035</b>	<b>600</b>	<b>1000</b>	<b>42U</b>
<b>WZ-SZBSEI-006-6I</b> <b>11-11-0000-2-161</b>	<b>1963</b>	<b>9005</b>	<b>600</b>	<b>1000</b>	<b>42U</b>
<b>WZ-SZBSEI-013-6I</b> <b>11-11-0000-2-011</b>	<b>1163</b>	<b>7035</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	<b>24U</b>
<b>WZ-SZBSEI-013-6I</b> <b>11-11-0000-2-161</b>	<b>1163</b>	<b>9005</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	<b>24U</b>
<b>WZ-SZBSEI-014-6I</b> <b>11-11-0000-2-011</b>	<b>1163</b>	<b>7035</b>	<b>600</b>	<b>1000</b>	<b>24U</b>
<b>WZ-SZBSEI-014-6I</b> <b>11-11-0000-2-161</b>	<b>1163</b>	<b>9005</b>	<b>600</b>	<b>1000</b>	<b>24U</b>