

PTKDJ... Pokrywa trójkąta dostawnego

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków z kształtkami nieperforowanymi należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją należy stosować zapinki ZPNH...

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PTKDJ50	50	104913	20	0,10
PTKDJ100	100	105013	20	0,20
PTKDJ150	150	105113	20	0,35
PTKDJ200	200	105213	20	0,54
PTKDJ300	300	105313	10	1,00
PTKDJ400	400	105413	10	1,64
PTKDJ500	500	105513	10	2,42
PTKDJ600	600	105613	10	3,35