

## NOP... Nakładka ochronna pręta

### Overview:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli podczas przeciągania.

#### MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą  
Sendzimira PN-EN 10346:2011.

#### Na zamówienie:

**F** - stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
**E** - stal kwasoodporna PN-EN 10088  
**L** - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Nakładki stosować do koryt o wysokościach:  
NOP...85 - H30-H50, NOP....H140 - H60-H80, NOP...H180 -  
H100-H110.**

### Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
<b>NOP8H85</b>	<b>164226</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>0,01</b>
<b>NOP8H140</b>	<b>164326</b>	<b>100</b>	<b>140</b>	<b>0,02</b>
<b>NOP8H180</b>	<b>164426</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>0,03</b>
<b>NOP10H85</b>	<b>164526</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>0,01</b>
<b>NOP10H140</b>	<b>164626</b>	<b>100</b>	<b>140</b>	<b>0,02</b>
<b>NOP10H180</b>	<b>164726</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>0,03</b>