


PZKZWP... Pokrywa korytka z zamkiem

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem si  kurzu i brudu.



Materia 

Stal cynkowana metod  zanurzeniow  PN-EN ISO 1461:2011.

Na zam wienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W ka dej pokrywie wyst puj  otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
Pokrywy pasuj  do korytek KZW... i KZLW...

Versions:

Sheet thickness: 1,5 mm

Symbol	D�ugo� L [mm]	Szeroko� a [mm]	Numer katalogowy	Ilo� w opakowaniu	Cie�ar 1mb
PZKZWP50/2	2000	50	308505	20	0,86
PZKZWP50/3	3000	50	308605	20	0,86
PZKZWP100/2	2000	100	308510	10	1,48
PZKZWP100/3	3000	100	308610	10	1,48
PZKZWP200/2	2000	200	308520	6	2,71
PZKZWP200/3	3000	200	308620	6	2,71
PZKZWP300/2	2000	300	308530	6	3,95
PZKZWP300/3	3000	300	308630	6	3,95
PZKZWP400/2	2000	400	308540	4	5,19
PZKZWP400/3	3000	400	308640	4	5,19
PZKZWP500/2	2000	500	308550	6	6,42
PZKZWP500/3	3000	500	308650	4	6,42
PZKZWP600/2	2000	600	308560	4	7,66
PZKZWP600/3	3000	600	308660	4	7,66