


## PZKZWC Pokrywa korytka z zamkiem

### Overview:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.



POZIOMY  
 ŚIRKI: 50 a 100 mm  
 - 1 SYMETRYCZNY ZAMOK  
 ŚIRKI NAD: 100 mm  
 - 2 ZAMKI

#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

#### Na zamówienie

E - stal kwasoodporna  
 L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Uwaga

**W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego. Pokrywy pasują do korytek KZW... i KZLW...**

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
PZKZWC50/2	2000	50	308705	10	1,15
PZKZWC50/3	3000	50	308805	10	1,15
PZKZWC100/2	2000	100	308710	6	1,97
PZKZWC100/3	3000	100	308810	6	1,97
PZKZWC200/2	2000	200	308720	4	3,62
PZKZWC200/3	3000	200	308820	4	3,62
PZKZWC300/2	2000	300	308730	4	5,27
PZKZWC300/3	3000	300	308830	4	5,27
PZKZWC400/2	2000	400	308740	2	6,92
PZKZWC400/3	3000	400	308840	2	6,92
PZKZWC500/2	2000	500	308750	2	8,56
PZKZWC500/3	3000	500	308850	2	8,56
PZKZWC600/2	2000	600	308760	2	10,21
PZKZWC600/3	3000	600	308860	2	10,21