

LP... Linka z pętelką

Overview:

Zastosowanie

Doskonale nadaje się do owinięcia wokół płatwi, belek, wiązarów dachowych i innych elementów konstrukcyjnych. Może służyć do podwieszania drabinek kablowych

Tablica wymiarów w odniesieniu do średnic linek

LINKI WYMIAR

MM a mm b mm c mm d mm

1	25	60	11	6
2	29	60	13	8
3	29	60	15	12
4	38	85	24	16
5	48	90	28	20



Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ø [mm]
LP1/2	2000	660168	10	0,25	1,5
LP1/3	3000	660169	10	0,25	1,5
LP1/5	5000	660170	10	0,25	1,5
LP1/10	10000	660171	10	0,25	1,5
LP2/2	2000	660172	10	0,55	2
LP2/3	3000	660173	10	0,55	2
LP2/5	5000	660174	10	0,55	2
LP2/10	10000	660175	10	0,55	2
LP3/2	2000	660176	10	1,13	3,2
LP3/3	3000	660177	10	1,13	3,2
LP3/5	5000	660178	10	1,13	3,2
LP3/10	10000	660179	10	1,13	3,2
LP5/2	2000	660180	10	3,00	5
LP5/3	3000	660181	10	3,00	5
LP5/5	5000	660182	10	3,00	5
LP5/10	10000	660183	10	3,00	5