

## TKDJ...H60 Trójkąt dostawny

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12**

#### Zalety zastosowania:

- możliwość wykonania odgałęzień w już istniejącej trasie kablowej
- pasuje do wszystkich perforacji koryt firmy BAKS
- wzmocniona konstrukcja zapewnia lepszą sztywność połączenia

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>TKDJ100H60</b>	<b>100</b>	<b>169710</b>	<b>10</b>	<b>0,44</b>
<b>TKDJ150H60</b>	<b>150</b>	<b>169715</b>	<b>10</b>	<b>0,51</b>
<b>TKDJ200H60</b>	<b>200</b>	<b>169720</b>	<b>10</b>	<b>0,58</b>
<b>TKDJ300H60</b>	<b>300</b>	<b>169730</b>	<b>10</b>	<b>0,72</b>
<b>TKDJ400H60</b>	<b>400</b>	<b>169740</b>	<b>10</b>	<b>0,86</b>