

## PM03 Puszka łączeniowo - rozgałęźna


### Overview:

#### ZASTOSOWANIE

Puszka łączeniowa i rozgałęźna,  $U_i=400\text{ V}$ , z trwałym zachowaniem funkcji łączenia E30 / E60 / E90 wg DIN 4102 część 12. Stopień ochrony IP65, zakres uszczelnienia od  $\varnothing 7\text{ mm}$  do  $\varnothing 28\text{ mm}$ . Mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe do betonu za pomocą kołków stalowych. Do drabinek i korytek kablowych za pomocą śruby SGK6x12. Montaż puszek na korycie siatkowym za pomocą uchwyty puszek UP2 lub UPP... i kompletu SGNM6x12



Puszka do montażu do powierzchni w pobliżu otworu



#### MATERIAŁ

PM03 - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, malowana proszkowo RAL 2003  
- kostka zaciskowa wykonana jest ze specjalnej ceramiki odpornej na wysokie temperatury,  
- dławik wykonany jest z tworzywa bezhalogenowego  
- mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe

Przekroje żył możliwe do połączenia w jednym otworze 1-16mm<sup>2</sup>

#### Stopień ochrony IP65

#### Możliwość zastosowania dławików skrętnych M40



UPU Uniwersalny uchwyt puszeki



UPPO... Uchwyt puszeki



UP1 Drżiak inżynierskiej szkatule



UP2 Drżiak inżynierskiej szkatule



UPP... Drżiak szkatule



SRO Kotwa



MKR Kołek rozporowy



PSRO... Śruba tulejowa rozporowa



KKG5 Kołek rozporowy



KSKO... Kotwa do stropów kanałowych



GSO... Kotwa rozprężna



SGK... Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana (komplet)

### Connected products: