

PM03 Puszka łączeniowo - rozgałęźna


Overview:

ZASTOSOWANIE

Puszka łączeniowa i rozgałęźna, $U_i=400\text{ V}$, z trwałym zachowaniem funkcji łączenia E30 / E60 / E90 wg DIN 4102 część 12. Stopień ochrony IP65, zakres uszczelnienia od $\varnothing 7\text{ mm}$ do $\varnothing 28\text{ mm}$. Mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe do betonu za pomocą kołków stalowych. Do drabinek i korytek kablowych za pomocą śruby SGK6x12. Montaż puszek na korycie siatkowym za pomocą uchwyty puszek UP2 lub UPP... i kompletu SGNM6x12



Puszka do montażu do powierzchni w pobliżu otworu



MATERIAŁ

PM03 - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, malowana proszkowo RAL 2003
- kostka zaciskowa wykonana jest ze specjalnej ceramiki odpornej na wysokie temperatury,
- dławik wykonany jest z tworzywa bezhalogenowego
- mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe

Przekroje żył możliwe do połączenia w jednym otworze 1-16mm²

Stopień ochrony IP65

Możliwość zastosowania dławików skrętnych M40



UPU Uniwersalny uchwyt puszeki



UPPO... Uchwyt puszeki



UP1 Drżiak inżtalacyjnej Ńkatule



UP2 Drżiak inżtalacyjnej Ńkatule



UPP... Drżiak Ńkatule



SRO Kotwa



MKR Kołek rozporowy



PSRO... Ńruba tulejowa rozporowa



KKG5 Kołek rozporowy



KSKO... Kotwa do stropów kanałowych



GSO... Kotwa rozprężna



SGK... Ńruba z łbem grzybkowym + nakrętką kołnierzowa ząbkowana (komplet)

Connected products: