

## MKBD500H100 Žľab MARS

### Overview:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.


**E** - nerezová oceľ.

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011



#### POZOR

- Možnosť spájania žľabov MKBL..., MKBJ... a MKBD... vsúvaním jeden do druhého bez spojok.
- Na montáž použite komplety skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.

### Versions:

Sheet thickness: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžnosť L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ]
<b>MKBD500H100/3</b>	<b>3000</b>	<b>500</b>	<b>110155</b>	<b>2</b>	<b>7,30</b>	<b>49800</b>
<b>MKBD500H100/3-E</b>	<b>3000</b>	<b>500</b>	<b>110255</b>	<b>2</b>	<b>7,30</b>	<b>49800</b>
<b>MKBD500H100/3-L1</b>	<b>3000</b>	<b>500</b>	<b>110355</b>	<b>2</b>	<b>7,37</b>	<b>49800</b>
<b>MKBD500H100/3-L2</b>	<b>3000</b>	<b>500</b>	<b>110455</b>	<b>2</b>	<b>7,45</b>	<b>49800</b>