

MPKKR Kryt kolena žľabu 90°

Overview:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.
 Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2011.

E - nerezová oceľ

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby


L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Pozor!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.
- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami



Versions:

Sheet thickness: **0,5 mm**

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| MPKKR62 | 62 | 101063 | 20 | 0,09 |
| MPKKR62-E | 62 | 100762 | 20 | 0,09 |
| MPKKR62-L1 | 62 | 100862 | 20 | 0,10 |
| MPKKR62-L2 | 62 | 100962 | 20 | 0,11 |
| MPKKR125 | 125 | 101062 | 20 | 0,24 |
| MPKKR125-E | 125 | 100612 | 20 | 0,24 |
| MPKKR125-L1 | 125 | 100712 | 20 | 0,25 |
| MPKKR125-L2 | 125 | 100812 | 20 | 0,26 |