

CMP41H21...F Ceownik montażowy

Overview:

ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: **WW, WWS/WWSO, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.**


Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
Stal ocynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb,
oprócz CMC41H21, CMM41H21 i CMT41H21
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL



Rozmiary C-uchłonnika z nerezowej ocele

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CMP41H21/02F	200	41	620112	50	21	0,23
CMP41H21/03F	300	41	620113	50	21	0,35
CMP41H21/04F	400	41	620114	30	21	0,47
CMP41H21/05F	500	41	620115	30	21	0,59
CMP41H21/06F	600	41	620106	30	21	0,70
CMP41H21/07F	700	41	620107	30	21	0,82
CMP41H21/08F	800	41	620108	8	21	0,94
CMP41H21/09F	900	41	620109	8	21	1,06
CMP41H21/1F	1000	41	620111	8	21	1,17
CMP41H21/2F	2000	41	620122	8	21	2,34
CMP41H21/3F	3000	41	620132	8	21	3,51
CMP41H21/6F	6000	41	620160	8	21	7,02