

## CMM41H41...F Ceownik montażowy

### Overview:

#### ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD, WMC/WMCO, WMCN.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową  
 PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie:

Stal ocynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011


Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb,  
 oprócz CMC41H41, CMM41H41 i CMT41H41

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

**Uwaga! Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub**

**SGKM10x20 lub SGM10x25.**



### Versions:

Sheet thickness: **2,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
<b>CMM41H41/3F</b>	<b>3000</b>	<b>41</b>	<b>621330</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>6,66</b>
<b>CMM41H41/6F</b>	<b>6000</b>	<b>41</b>	<b>621360</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>13,32</b>