

RKLFJ...H60 Redukcja lewa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK6x12 lub SGM6x12.
 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKLFJ100/50H60	100	164612	10	0,30	50
RKLFJ150/100H60	150	164712	10	0,37	100
RKLFJ200/100H60	200	164812	10	0,43	100
RKLFJ200/150H60	200	164912	10	0,45	150
RKLFJ300/200H60	300	165012	10	0,58	200
RKLFJ400/300H60	400	165070	10	0,73	300
RKLFJ500/400H60	500	165071	10	0,89	400
RKLFJ600/500H60	600	165072	10	0,98	500