

RKPFJ...H60 Redukcja prawa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKPFJ100/50H60	100	165112	10	0,30	50
RKPFJ150/100H60	150	165212	10	0,37	100
RKPFJ200/100H60	200	165312	10	0,43	100
RKPFJ200/150H60	200	165412	10	0,45	150
RKPFJ300/200H60	300	165512	10	0,58	200
RKPFJ400/300H60	400	165530	10	0,73	300
RKPFJ500/400H60	500	165531	10	0,89	400
RKPFJ600/500H60	600	165532	10	0,98	500