

## PRKPFJ... Pokrywa redukcji prawej

### Overview:

**Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
<b>PRKPFJ100/50</b>	<b>100</b>	<b>168612</b>	<b>10</b>	<b>0,10</b>	<b>50</b>
<b>PRKPFJ150/100</b>	<b>150</b>	<b>168712</b>	<b>10</b>	<b>0,13</b>	<b>100</b>
<b>PRKPFJ200/100</b>	<b>200</b>	<b>168812</b>	<b>10</b>	<b>0,15</b>	<b>100</b>
<b>PRKPFJ200/150</b>	<b>200</b>	<b>168912</b>	<b>10</b>	<b>0,17</b>	<b>150</b>
<b>PRKPFJ300/200</b>	<b>300</b>	<b>169012</b>	<b>10</b>	<b>0,23</b>	<b>200</b>
<b>PRKPFJ400/300</b>	<b>400</b>	<b>169923</b>	<b>10</b>	<b>0,30</b>	<b>300</b>
<b>PRKPFJ500/400</b>	<b>500</b>	<b>169924</b>	<b>10</b>	<b>0,37</b>	<b>400</b>
<b>PRKPFJ600/500</b>	<b>600</b>	<b>169925</b>	<b>10</b>	<b>0,45</b>	<b>500</b>