


SDB40 Stopa dachowa

Overview:

Zastosowanie:

Modułowy system podpór do ustawiania na dachach tras kablowych, urządzeń klimatyzacyjnych, rur, agregatów, chodników, paneli solarnych, fotowoltaicznych, itp. Montaż na dachach płaskich. System przystosowany do ceowników wzmocnionych i montażowych 40x40 lub 41x41



Wymiary (mm)		Ciężar (kg)	
150x150	125	0,5	0,5
150x150	150	0,6	0,6
150x150	175	0,7	0,7
150x150	200	0,8	0,8
150x150	225	0,9	0,9
150x150	250	1,0	1,0
150x150	275	1,1	1,1
150x150	300	1,2	1,2
150x150	325	1,3	1,3
150x150	350	1,4	1,4
150x150	375	1,5	1,5
150x150	400	1,6	1,6
150x150	425	1,7	1,7
150x150	450	1,8	1,8
150x150	475	1,9	1,9
150x150	500	2,0	2,0
150x150	525	2,1	2,1
150x150	550	2,2	2,2
150x150	575	2,3	2,3
150x150	600	2,4	2,4
150x150	625	2,5	2,5
150x150	650	2,6	2,6
150x150	675	2,7	2,7
150x150	700	2,8	2,8
150x150	725	2,9	2,9
150x150	750	3,0	3,0
150x150	775	3,1	3,1
150x150	800	3,2	3,2
150x150	825	3,3	3,3
150x150	850	3,4	3,4
150x150	875	3,5	3,5
150x150	900	3,6	3,6
150x150	925	3,7	3,7
150x150	950	3,8	3,8
150x150	975	3,9	3,9
150x150	1000	4,0	4,0

MATERIAŁ

metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011

Stal cynkowana

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Zalety:

- montaż konstrukcji nośnych na dachach pokrytych papą, bez ingerencji w powłokę ochronną dachu
- anty-poślizgowa mata izolująca zapewniająca idealne rozłożenie obciążenia