

OT5w.2... Polyesterová skriňa s priečkou široká 53cm

Overview:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahmi ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdý skleneným vláknom.
 - **Krytie:** IP 44.
 - **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
 - **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
 - **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
 - **Odolnosť voči UV žiareniu.**
 - **Bezhalogénový.**
- **Hĺbka skrine 250mm**

OZNAČENIE :

- OT** - polyesterová skriňa
- 5** - informatívna šírka skrine
- w** - informatívna výška skrine
- 2** - dvojverová s vertikálnou stredovou priečkou
- 2/2** - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 2 a 2
- P** - plochá strecha
- S** - šikmá strecha
- B** - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4** - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10** - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G** - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0** - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Versions:

Symbol	Numer ka talogowy	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Šírka PS [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT54.2-2/2PF4-0	105000053	529	411,0	250	226	344	184	436	255	226,0	226
OT54.2-2/2SF4-0	105000056	529	411,0	250	226	344	184	436	255	226,0	226
OT55.2-2/2PF4-0	105000054	529	514,0	250	226	447	184	539	255	226,0	226
OT55.2-2/2SF4-0	105000057	529	514,0	250	226	447	184	539	255	226,0	226
OT56.2-2/2PF4-0	105000055	529	617,0	250	226	550	184	642	255	226,0	226
OT56.2-2/2SF4-0	105000058	529	617,0	250	226	550	184	642	255	226,0	226
OT58.2-2/2PB-0	105000059	529	823,0	250	226	756	193	848	255	226,0	226
OT58.2-2/2SB-0	105000063	529	823,0	250	226	756	193	848	255	226,0	226
OT58.2-2/2PF4-0	105000060	529	823,0	250	226	756	176	848	255	226,0	226
OT58.2-2/2SF4-0	105000064	529	823,0	250	226	756	176	848	255	226,0	226
OT58.2-2/2PM10-0	105000061	529	823,0	250	226	756	176	848	255	226,0	226
OT58.2-2/2SM10-0	105000065	529	823,0	250	226	756	176	848	255	226,0	226
OT58.2-2/2PG-0	105000062	529	823,0	250	226	756	176	848	255	226,0	226

OT58.2- 2/2SG-0	1050000 66	529	823,0	250	226	756	176	848	255	226,0	226
--------------------	---------------	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----