

OT6w.1... Polyesterová skriňa široká 66cm

Overview:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s ťahmi ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú diery a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdý skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.

- **Hĺbka skrine 250mm**

OZNAČENIE :

OT - polyesterová skriňa

6 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

1 - dvojdvierová bez vertikálnej stredovej priečky

24 - informatívna šírka jednotlivých dvier 2 a 4

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diery s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Šírka PS [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]
OT64.1-24 PF4-0	105000067	662	411,0	250	624	344	184	436	255
OT64.1-24 SF4-0		662	411,0	250	624	344	184	436	255
OT65.1-24 PF4-0	105000068	662	514,0	250	624	447	184	539	255
OT65.1-24 SF4-0		662	514,0	250	624	447	184	539	255
OT66.1-24 PF4-0	105000069	662	617,0	250	624	550	184	642	255
OT66.1-24 SF4-0		662	617,0	250	624	550	184	642	255
OT68.1-24 PB-0	105000073	662	823,0	250	624	756	193	848	255
OT68.1-24 SB-0		662	823,0	250	624	756	193	848	255
OT68.1-24 PF4-0	105000074	662	823,0	250	624	756	176	848	255
OT68.1-24 SF4-0		662	823,0	250	624	756	176	848	255
OT68.1-24 PM10-0	105000075	662	823,0	250	624	756	176	848	255
OT68.1-24 SM10-0		662	823,0	250	624	756	176	848	255
OT68.1-24 PG-0	105000076	662	823,0	250	624	756	176	848	255
OT68.1-24 SG-0		662	823,0	250	624	756	176	848	255