

OT6w.2-4/2... Polyesterová skriňa s priečkou široká 66cm

Overview:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s ťahmi ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdný skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.

- **Hĺbka skrine 250mm**

OZNAČENIE :

- OT** - polyesterová skriňa
- 6** - informatívna šírka skrine
- w** - informatívna výška skrine
- 2** - dvojdvierová s vertikálnou tretinovou priečkou
- 4/2** - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 4 a 2
- P** - plochá strecha
- S** - šikmá strecha
- B** - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4** - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10** - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G** - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0** - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Versions:

Symbol	Numer kat alogowy	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT64.2-4 /2PF4-0	1050001 09	662	411,0	250	344	184	436	255	360,0	227
OT64.2-4 /2SF4-0	1050001 12	662	411,0	250	344	184	436	255	360,0	227
OT65.2-4 /2PF4-0	1050001 10	662	514,0	250	447	184	539	255	360,0	227
OT65.2-4 /2SF4-0	1050001 13	662	514,0	250	447	184	539	255	360,0	227
OT66.2-4 /2PF4-0	1050001 11	662	617,0	250	550	184	642	255	360,0	227
OT66.2-4 /2SF4-0	1050001 14	662	617,0	250	550	184	642	255	360,0	227
OT68.2-4 /2PB-0	1050001 15	662	823,0	250	756	193	848	255	360,0	227
OT68.2-4 /2SB-0	1050001 19	662	823,0	250	756	193	848	255	360,0	227
OT68.2-4 /2PF4-0	1050001 16	662	823,0	250	756	176	848	255	360,0	227
OT68.2-4 /2SF4-0	1050001 20	662	823,0	250	756	176	848	255	360,0	227
OT68.2-4 /2PM10-0	1050001 17	662	823,0	250	756	176	848	255	360,0	227
OT68.2-4 /2SM10-0	1050001 21	662	823,0	250	756	176	848	255	360,0	227
OT68.2-4 /2PG-0	1050001 18	662	823,0	250	756	176	848	255	360,0	227
OT68.2-4 /2SG-0	1050001 22	662	823,0	250	756	176	848	255	360,0	227