

KCD...H100N Korytka

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga!

Możliwość łączenia korytek poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Sheet thickness: **1,2 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KCD100H100/3N	3000	100	110610	4	2,92	9800
KCD150H100/3N	3000	150	110615	4	3,34	14800
KCD200H100/3N	3000	200	110620	4	3,75	19800
KCD300H100/3N	3000	300	110630	2	4,58	29800
KCD400H100/3N	3000	400	110640	2	5,41	39800
KCD500H100/3N	3000	500	110650	2	6,24	49800
KCD600H100/3N	3000	600	110660	2	7,07	59800

Connected products:

