

OT310w.3-2/4/4... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm

Overview:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s ťahmi ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- **Hĺbka skrine 320mm**

OZNAČENIE :

OT3 - polyesterová skriňa

10 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

3 - trojdverová s vertikálnymi priečkami

2/4/4 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkami 2, 4 a 4

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Versions:

Symbol	Numer ka talogowy	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]	Šírka PS3 [mm]
OT3106.3-2/4/4PF4-0	105001151	1059	617,0	320	550	254	648	325	226,0	359	359
OT3106.3-2/4/4SF4-0	105001155	1059	617,0	320	550	254	648	325	226,0	359	359
OT3106.3-2/4/4PG-0	105001595	1059	617,0	320	550	246	648	325	226,0	359	359
OT3106.3-2/4/4SG-0	105001596	1059	617,0	320	550	246	648	325	226,0	359	359
OT3108.3-2/4/4PBB-0	105001140	1059	823,0	320	756	263	854	325	226,0	359	359
OT3108.3-2/4/4SBB-0	105001144	1059	823,0	320	756	263	854	325	226,0	359	359
OT3108.3-2/4/4PFB-0	105001141	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	359	359
OT3108.3-2/4/4SFB-0	105001145	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	359	359
OT3108.3-2/4/4PM10-0	105001142	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	359	359
OT3108.3-2/4/4SM10-0	105001146	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	359	359
OT3108.	1050012	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	359	359

3-2/4/4PG-0	55										
OT3108.3-2/4/4SG-0	105001266	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	359	359