

KBL...H100 Korytka

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.


Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x12 lub SG M6x12.

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KBL100H100/3	3000	100	111410	4	1,92	9800
KBL200H100/3	3000	200	111420	4	2,52	19800
KBL300H100/3	3000	300	111430	2	3,12	29800
KBL400H100/3	3000	400	111440	2	3,72	39800
KBL500H100/3	3000	500	111450	2	4,32	49800
KBL600H100/3	3000	600	111460	2	4,92	59800

Connected products:



KGL...H100 Korytka



KCL...H100N Korytka



NO24x35 Nakładka ochronna



LPLH100 Łącznik do korytka