

GDR...- 4-5P/DX/SX Koleno Horizontálne (100-2500A)

Overview:

Použitie

Služi na zmenu smeru rovných trás.

- verzie pre 100 až 2500 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- krytie IP 50, s príslušenstvom možnosť dosiahnuť až IP 55

Materiál

- zbernice - meď
- kryt hliník
- štandardé dĺžky 500mm



A	GDR 4		GDR 5	
	DX	SX	DX	SX
100/100/250	GER100004	GER100005	GER200004	GER200005
400	GER40004	GER40005	GER40004	GER40005
1600/1600	GER160004	GER160005	GER160004	GER160005
1000	GER100004	GER100005	GER100004	GER100005
2000/2000	GER200004	GER200005	GER200004	GER200005

Versions:

Symbol	Pól	El. prúd [A]
GDR100102M	4P - DX	100
GDR100101M	4P - SX	100
GDR200102M	5P - DX	100
GDR200101M	5P - SX	100
GDR100102	4P - DX	400
GDR100101	4P - SX	400
GDR200102	5P - DX	400
GDR200101	5P - SX	400
GDR100106	4P - DX	630
GDR100105	4P - SX	630
GDR200106	5P - DX	630
GDR200105	5P - SX	630
GDR100116	4P - DX	1250
GDR100115	4P - SX	1250
GDR200116	5P - DX	1250
GDR200115	5P - SX	1250
GDR116116	4P - DX	1600
GDR116115	4P - SX	1600
GDR216116	5P - DX	1600
GDR216115	5P - SX	1600
GDR120116	4P - DX	2000
GDR120115	4P - SX	2000
GDR220116	5P - DX	2000
GDR220115	5P - SX	2000